

Fișă tehnică – AURO Vopsea integral colorată și pentru nuanțare Nr. 330

Tip de material

Vopsea colorată, opacă, utilizabilă ca vopsea integrală sau pentru nuanțarea altor produse.

Scopul utilizării

Pentru nuanțarea vopselelor de perete AURO, a tencuielilor aplicabile prin rulare sau pensulare și ca vopsea de perete colorată pentru interior.

Proprietăți tehnice

- Alegere consecvent ecologică a materiilor prime.
- Tendință redusă de picurare și stropire.
- Liant REPLEBIN® testat independent pentru emisii. Produs conform cu standardele AgBB.
- Permeabil la vapori (valoare sd < 0,1 m).
- Rezistență la spălare: clasa 3 conform DIN EN 13300, în funcție de amestec, consum, substrat, metodă de aplicare.

Compoziție

Apă, pigmenți minerali, Replebin®, celuloză, silicați, silicat de potasiu, tenside din ulei de rapiță și ricin.

Declarația completă actualizată este disponibilă pe: www.auro.de

Culoare

Disponibilă în diverse nuanțe – consultați paleta de culori de pe site sau cartoanele de culoare de la distribuitor.

Atenție: Pentru nuanțele ultramarin albastru (330-50) și roșu englezesc (330-32) în versiunea fără conservanți, sunt necesare 2-3 straturi pentru acoperire completă din cauza vâscozității reduse. Pentru celelalte nuanțe, un singur strat poate fi suficient.

Metode de aplicare

Cu pensula, rola sau prin pulverizare Airless.

Timp de uscare la 20°C / 60% umiditate relativă

- Recuperabil pentru supravopsire după cca. 4-6 ore.
- Uscare completă după cca. 48 de ore.

- Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute prelungesc aceste durate.
- Uscarea se produce prin evaporarea apei, cu un miros specific produsului.

Densitate

Între 1,1 și 1,4 g/cm³, în funcție de nuanță.

Diluanți

Produsul este gata de utilizare, poate fi diluat cu max. 10% apă.

Consum

Între 0,10 și 0,14 l/m² per strat, în funcție de substrat, metodă de aplicare și calitatea suprafeței. Se recomandă determinarea consumului exact printr-o aplicare de probă.

Curățarea uneltelor

Imediat după utilizare: îndepărtați excesul de produs, apoi spălați bine cu apă și săpun vegetal AURO Nr. 411*.

Depozitare

A se păstra departe de copii, într-un loc răcoros, ferit de îngheț, uscat și închis ermetic.

Stabilitate la depozitare: 24 luni la 18°C în ambalajul original închis.

Ambalaj

Polipropilenă.

Eliminare

- Resturi lichide: cod deșeu european 080120, denumire: vopsele.
- Ambalajele golite complet cu resturi uscate pot fi reciclate.
- Resturile întărite se elimină ca deșeuri solide sau resturi de vopsea.

Atenționări

- Respectați măsurile uzuale de protecție: protejați pielea, asigurați ventilația.
- În caz de contact cu pielea, spălați imediat; în caz de contact cu ochii, clătiți bine și consultați medicul.
- Informații suplimentare privind manipularea în siguranță și reglementările de transport sunt disponibile în fișa de siguranță și pe etichetă.

Cod produs: BSW 10 (vopsele pe bază de apă)

Valoare limită VOC conform UE 2004/42/CE II A (aWb): 30 g/l

Conținut VOC produs: < 1 g/l

Recomandări tehnice de aplicare

1. SUPRAFAȚA DE BAZĂ

1.1 Suprafețe adecvate:

Tapet, tencuială, beton, cărămidă silicocalcică, zidărie, lut, plăci de rigips, vopsiri vechi care pot fi umezite (pe bază de dispersii, var, silicat).

Pentru fibre de sticlă, tapet textil, vinil, structurale – efectuați un test prealabil.

1.2 Cerințe generale:

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, solidă, neutră chimic până la moderat alcalină, fără ulei, grăsimi, substanțe care migrează, cu aderență bună.

2. STRUCTURA STRATURILOR

2.1 Pregătirea substratului:

- Îndepărtați părțile desprinse sau slabe.
- Periați suprafețele prăfoase sau nisipoase.
- Îndepărtați peliculele de sinterizare prin șlefuire și agenții de separare prin spălare.
- Reparați găurile/crăpăturile cu chit de perete AURO Nr. 329*, șlefuiți.
- Îndepărtați complet vopsirile vechi neaderente sau nepotrivite.

2.2 Amestecarea produselor de bază:

Faceți teste preliminare în cantități mici pentru a determina proporția de amestec potrivită.

Paletele de culori AURO sunt doar orientative. Nu se garantează uniformitatea culorii. Se recomandă o aplicare de test și uscarea acesteia.

Adăugați treptat vopseaua de nuanțare în produsul de bază amestecând energic până se obține nuanța dorită.

2.3 Cantitate recomandată:

Compatibil cu toate vopselele lavabile AURO. Poate modifica proprietățile produsului de bază.

2.4 Grunduire:

- Suprafețele slab absorbante: grunduire cu produs diluat max. 10% cu apă.
- Suprafețele puternic sau inegal absorbante și cele cu conținut de ipsos: grunduire 1-2 straturi cu AURO Grund adânc Nr. 301*.
- Suprafețele netede sau dificil de vopsit: grunduire cu AURO Grund de aderență Nr. 505*.

2.5 Strat intermediar:

Produsul este gata de utilizare. Poate fi diluat cu max. 10% apă dacă este necesar.

Se pot colora vopselele 321*, 524*, 505 și tencuielile 307*, 308*, 309*, 311* cu Nr. 330.

2.6 Strat final:

Dacă este necesar, aplicați un strat suplimentar. Dacă acoperirea este completă, nu mai este nevoie de alt strat.

3. Instrucțiuni suplimentare

- Verificați compatibilitatea substratului înainte de aplicare.
- Evitați lumina directă a soarelui, umezeala și murdăria în timpul aplicării și uscării.
- Combinați produsele din loturi diferite înainte de aplicare pentru uniformitate.
- Temperatura de aplicare: min. 10°C, max. 30°C, max. 85% umiditate relativă; optim: 20-23°C, 40-65% u.r.
- Amestecați bine produsul înainte de utilizare.
- Protejați suprafețele ce nu trebuie vopsite.
- Curățați imediat stropii cu apă sau AURO Săpun vegetal Nr. 411*.
- Lăsați tencuielile și zidăria nouă să se usuce min. 6 săptămâni.
- Pot apărea pete sau dungii vizibile în funcție de condițiile din obiect (ex. suprafețe mari, lumină puternică). Lucrați umed-pe-umed, evitând întreruperile.
- Verificați regulat suprafețele și reparați imediat eventualele deteriorări.
- Respectați regulamentele și standardele tehnice curente (de ex. fișele BFS, VOB etc.).
- Consultați informații pentru alergici la tel. 0531 - 281 41 0.

Notă: Această fișă oferă recomandări și exemple. Nu implică responsabilitate juridică. Verificați întotdeauna condițiile de la fața locului și adecvarea produsului.

Valabilitate: Aprilie 2025