

Grund tehnic AURO Haftgrund Nr. 505 (fin)/506 (granulat)

Tip de material:

Grund universal pe bază de dispersie, de culoare albă, cu textură structurată, cu granulație fină (<0,05 mm) și grosieră (<0,2 mm) pentru interior și exterior.

Scopul utilizării:

Ca punte de aderență pe substraturi dificile pentru vopsele decorative și tencuieli, pentru utilizare la interior și exterior. Utilizabil ca strat preliminar pentru toate vopselele de perete și vopselele pe bază de var AURO, precum și pentru toate tencuielile AURO.

Caracteristici:

Permite difuzia vaporilor (valoare sd <0,01). Aderență pe toate suprafețele de perete, ușor de aplicat. Pe substraturi neomogene (zone gletuite, capacitate de absorbție diferită, netezime) grundul poate apărea ușor pătat sau cu efect de nori (ex. pe plăci de rigips sau suprafețe gletuite inegal). Aceasta nu este o deficiență, ci un efect vizual. În cazul aplicării unor straturi ulterioare opace, grundul trebuie lăsat să se usuce conform indicațiilor, apoi se poate aplica vopsea de perete AURO, tencuială sau vopsea pe bază de var.

Compoziție:

Apă, materiale de umplutură minerale, Replebin, silicați, silicat de potasiu, celuloză, tenside pe bază de ulei de rapiță și ricin. Compoziția completă actualizată se găsește pe www.auro.de.

Culoare: Alb. Pentru interior, se poate nuanța în tonuri pastelate cu max. 10% AURO vopsea de nuanțare Nr. 330*.

Metode de aplicare: Cu pensula sau trafaletul.

Timp de uscare la 20°C / 65% umiditate relativă:

Uscare la suprafață și posibilitate de revopsire: după cel puțin 4-6 ore. La umiditate ridicată sau temperaturi mai scăzute, timpul de uscare crește. Uscare completă și rezistență: după 48 ore. În timpul uscării, evitați solicitările intense (ex. umezeală, murdărie). Uscarea se face prin evaporarea apei – asigurați aerisire transversală bună și schimb de aer temperat adecvat.

Densitate:

505: 1,42 g/ml

506: 1,51 g/ml

Diluare:

Pregătit pentru utilizare. Se poate dilua cu max. 5% apă.

Consum:

115 - 185 g/m² sau 84 - 125 ml/m² per strat, în funcție de substrat, capacitate de absorbție, metoda de aplicare, calitatea suprafeței. Determinați consumul exact printr-un test de probă.

Curățarea uneltelor:

Imediat după utilizare, îndepărtați cât mai bine reziduurile de produs, apoi spălați temeinic cu apă, dacă este necesar, cu adaos de săpun vegetal AURO Nr. 411*.

Depozitare:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, păstrați la rece, ferit de îngheț, uscat și în recipient închis ermetic.

Stabilitate la depozitare:

La 18°C, în recipient original sigilat: 12 luni.

Material de ambalare:

Polietilenă, mâner metalic.

Eliminare:

Reziduuri lichide: cod deșeu european 08 01 20, denumire: vopsele. Doar recipientele complet golite, cu resturi uscate de produs, se pot recicla. Doar reziduurile uscate pot fi eliminate ca vopsele întărite sau deșeuri menajere.

Atenție:

Respectați măsurile de protecție uzuale, ex. protecția pielii și asigurarea unui schimb de aer suficient. La contactul cu pielea, spălați; la contactul cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și consultați un medic. Produsul nu este clasificat ca iritant și nu are fraze R sau S speciale.

Valoare pH: ușor bazică. Informații privind manipularea sigură, etichetarea și reglementările privind transportul sunt disponibile în fișa de siguranță și pe etichetă. Cod produs: M-DF01.

Vopsele pe bază de dispersie. Valoare limită VOC conform 2004/42/CE II A (aWb): 30 g/l (2010). VOC produs: < 1 g/l.

Recomandări tehnice de aplicare pentru AURO Haftgrund Nr. 505 (fin)/506 (granulat)**1. SUBSTRATUL****1.1 Substrate potrivite:**

Substraturi minerale, tencuială, lut, beton, cărămidă silico-calcaroasă, zidărie, plăci de construcție, plăci din gips-carton, plăci de ciment, plăci pentru încăperi umede, tapet din hârtie cu relief, tapet vinilic, țesături din fibră de sticlă, straturi vechi aderente și umezibile. La interior, test preliminar pozitiv pe vopsele latex și lacuri.

1.2 Cerințe generale ale substratului:

Substratul trebuie să fie uscat, curat, ferm, chimic neutru până la moderat alcalin, fără uleiuri sau grăsimi, aderent, fără substanțe penetrante și durabil.

2. STRATIFICARE

2.1 Pregătirea substratului:

Îndepărtați părțile slab aderente, curățați sau reparați. Suprafața prăfoasă sau nisipoasă se curăță prin periere și, dacă este necesar, se consolidează cu AURO Grund de penetrare Nr. 301*. Peliculele de sinterizare se îndepărtează prin șlefuire, agenții de separare prin spălare. Defectele, găurile și crăpăturile se repară cu glet de perete AURO Nr. 329*, apoi se șlefuește. Îmbinările deschise ale tapetului se lipesc din nou, iar resturile de clei se îndepărtează. Straturile vechi care nu aderă, nu pot fi umezite sau sunt nepotrivite se îndepărtează complet.

2.2 Tratament de bază:

Grunduiți o dată la interior și de două ori la exterior cu AURO Haftgrund Nr. 505/506. Substraturile foarte absorbante se grunduiesc de două ori. Din cauza substanțelor care pot migra (ex. plăci din fibre de lemn), sunt absolut necesare testele preliminare. Pentru colorare ulterioară, se recomandă nuanțarea grundului cu max. 10% vopsea de nuanțare AURO Nr. 330*.

2.3 Tratament final:

Pereții pregătiți cu AURO Haftgrund Nr. 505/506 pot fi finisați cu toate vopselele de perete AURO, vopsele pe bază de var și tencuieli AURO.

3. TRATAMENTE ULTERIOARE

Se poate revopsi cu toate vopselele de perete AURO, vopsele pe bază de var și tencuieli AURO. Haftgrund Nr. 505 (fin) este ideal și pentru aplicări ulterioare de tehnici de gletuire (ex. gletuire netedă).

4. INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE

- Verificați substratul înainte de aplicarea produsului pentru compatibilitate.
- Evitați lumina solară directă, umezeala și murdăria în timpul aplicării și uscării.
- Temperatură de aplicare: min. 10°C, max. 35°C, max. 85% umiditate relativă, ideal 20-23°C, 40-65% umiditate relativă.
- Amestecați bine înainte și în timpul aplicării, mai ales dacă a fost diluat, deoarece grundul se poate decanta.
- Protejați suprafețele care nu trebuie vopsite și împrejurimile de stropi.
- Îndepărtați imediat petele și stropii cu apă, eventual cu săpun vegetal AURO Nr. 411*.
- Lăsați tencuiala nouă și zidăria din cărămidă silico-calcaroasă neacoperite min. 6 săptămâni.
- Pentru o protecție optimă și durabilă, verificați și întrețineți periodic suprafețele, remediind imediat deteriorările.
- Pentru aplicații exterioare, rețineți că AURO Haftgrund Nr. 505/506 nu are aditivi fungicizi sau algicizi. Se recomandă aplicarea ulterioară de vopsele de fațadă.
- Respectați normele tehnice actuale (ex. fișele BFS, VOB etc.).
- Toate lucrările de acoperire trebuie adaptate obiectului și utilizării acestuia.
- Informații pentru alergici la Tel. 0531 - 281 41 0. Vopselele naturale nu sunt lipsite de miros sau emisii.

*Respectați fișele tehnice.

Această fișă tehnică oferă recomandări și exemple posibile. Nu generează obligații sau răspundere. Consultarea serviciului tehnic nu constituie o relație juridică. Informațiile corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și nu înlocuiesc responsabilitatea utilizatorului. Condițiile specifice obiectului și adecvarea produsului trebuie verificate profesional. Odată cu apariția unei noi ediții, această fișă își pierde valabilitatea.

Data emiterii: 10.2021

AURO Pflanzenchemie AG • Alte Frankfurter Str. 211 • D-38122 Braunschweig • Tel. (05 31) 2 81 41 0 • www.auro.de